



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



A						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE						
PREGÃO ELETRONICO N 1705.01/2024-PE						
PROCESSO N° 00006.20240507/0001-04						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

23

APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO
OFERTAMOS Descrição:
Movimentação suave, precisa, estável.
Material extremamente leve com alto grau de isolamento da radiação. O equipamento tem uma baixa emissão de radiação.
Disparador com cabo espiralado de 5 metros.
Cabeçote com rotação de 360° e indicação na parte traseira e dianteira.
Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável.
Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação com colimadores sem distorção. Fixação em Base de ferro fundido ou alumínio no modelo fixo.
Rodízio com travas.
Painel de comando básico standard que contem as seguintes funções:

- Botão (Chave) Liga / Desliga.
- Led indicador de disparo.
- Led indicador ("Disparo ativado")
- Led indicador de alarme - erro de operação.
- Botão de incremento (Positivo), para regulagem do tempo de exposição (Segundos)
- Display de indicação do tempo de exposição.
- Botão de decréscimo (Negativo), para regulagem do tempo de exposição (Segundos)

Nota: Opcional para os modelos standard o "Comando Plus".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
ANVISA: 82278250001
Classificação do equipamento segundo a ANVISA: Classe III Modo de operação:
Operação contínua com carga intermitente. Gerador: Imerso em óleo. Colimador Cilíndrico. Tensão da ampola 70 Kv. Corrente da Ampola: 8mA. Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,07 a 3s. Potência em stand by: 10VA.
Nº de fases: Monofásico / Bifásico.
Flutuação admissível: +/-5%.
Ponto Focal do gerador: 0,8x0,8. Eixo de ref. em relação anodo: 19°. Filtração eq. >1,5 mm Al eq. 70kVp

2	1	UNID	PRO X - Coluna móvel standard	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
---	---	------	-------------------------------	--------------	--------------

BR

Q



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
 IE: 90779790-23
 CNPJ: 30.323.616/0001-64



Radiação de fuga: <0,2 mGy/h 70kV e 7,0
 LED indica que o equipamento está
 pronto para operar: Sim Cálculo de dose:
 Sim
 Garantia:
 12 meses (Contra defeito de fabricação,
 válida a partir da data de recebimento
 do produto)

--	--	--	--	--	--

W



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
 TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

W

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE
IMUNOBIOLOGICOS - OFERTAMOS -

Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Vacinas,
Hemoderivados, Kit, Reagentes,
Termolábeis e Sangue

MODELO: CSV 120 MARCA: ELBER

• Capacidade: 120 litros Dimensões

APROX: 1100 mm x 600 mm x 590 mm

• Gabinete interno em chapa de aço
inoxidável 430

• Gabinete externo em chapa de aço
pintado em branco;

• Unidade compressora agregada sob o
gabinete com refrigeração com
circulação de ar forçado;

• Porta de vidro dupla tipo no fog por
acesso vertical com perfil em PVC, com
abertura vertical e fechamento
automático com vedação de perfil
magnético e gaxeta dupla nos quatro
lados.

• Isolamento térmico em poliuretano
injetado de alta densidade, livre de CFC,
com 40 mm espessura;

15 • Degelo automático seco com
evaporação de condensado sem
trabalho adicional.

• Equipada com chassi metálico com pés
reguláveis;

• Duas gavetas em aço inoxidável
deslizantes com corrediças telescópicas
de fácil manuseio com sistema
de contra porta em acrílico
transparente;

• Refrigeração com sistema de
circulação interna por ar forçado através
de micro ventiladores por sistema
difusor

direcionado para cada gaveta/prateleira,
proporcionando a maior
homogeneidade da temperatura em
todo interior

do gabinete sem provocar vibrações;

• O sistema de ar forçado possui
controle para desligamento com
abertura de porta, assim evitando a
perda do frio

interno;

• Refrigeração com compressor
hermético com unidade selada e isenta
de vibrações, ecologicamente correta
(livre

1 UNID

ELBER-Cons.
CSV 120 - 24h
de autonomia

R\$ 13.150,00

R\$ 13.150,00

BR

BR

de CFC, gás R134a);

- Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta;
- Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica;
- Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho);
- Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; * Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora.
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display.
- Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura;
- Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado, porta aberta e falta de energia dotado de bateria recarregável;
- É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel;
- Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura;
- Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia;
- Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável COM UMA

BR

BR

MEMÓRIA DE 7 DIAS DE ARMAZENAMENTO.

- Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software;
- Imagem ilustrativa de referência.
- Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação;
- Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;
- Controlador da tensão elétrica: monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica;
- Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.
- Sistema de emergência: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.
- Chave geral de alimentação liga/desliga;
- Tensão 110 ou 220 Volts 50/60 Hz (á definir) Não é bivolt automático.

18

19

<p>20</p> <p>CENTRAL NEBULIZAÇÃO - OFERTAMOS - INALOVIDA C/RODIZIOS MRM200C. ELÉTRICO 1/4HP 4 SAÍDAS UND NCM: 90192020 MARCA: INALOVIDA Aparelho de aerosol 4 saídas. Suporte para mascara, 4 kits de Nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar estimado aos inaladores, potência 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, carro suporte em aço carbono e pintura epox, 4 rodizios 4 freios, bívolt e vazão de 70 l/min. REGISTRO ANVISA: 81293579002 INF AD: POSSUI: 04 KITS INFANTIL.</p>	<p>2</p>	<p>UNID</p>	<p>INALOVIDA C/RODIZIOS MRM200C. ELÉTRICO 1/4HP 4 SAÍDAS UND NCM: 90192020 MARCA: INALOVIDA</p>	<p>R\$ 1.800,00</p>	<p>R\$ 3.600,00</p>
<p>21</p> <p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - OFERTAMOS Dois cabeçotes XS trabalhando em linha para melhor performance. QR Code para acessar manual de instruções e documentações do seu compressor. Deslocamento de ar (PCM l/min) 20 566 Pressão Máx. (PSI Bar) 120 8,3 Volume Reservatório (L) 100 Rotação (RPM) 1750 Potência (HP kW) 4 3 Número de Polos 4 Frequência (Hz) 60 Corrente (A) 15 Tensão (V) 220 Nível de ruído (dB) 65 Número de cabeçotes 2 Diâmetro de saída 1/2" Peso (kg) 75 Dimensões (C L A) mm 1000 460 750</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>FIAC-COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS100V 10PCM 100L 120PSI - 220V</p>	<p>R\$ 4.799,00</p>	<p>R\$ 4.799,00</p>
<p>TOTAL DA PROPOSTA R\$ VINTE E NOVE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS</p>					<p>R\$ 29.849,00</p>

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.844-5 BANCO DO BRASIL
 PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA -60 DIAS
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL
 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL
 DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
 ARAPONGAS , 10 DE JUNHO DE 2024


 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
 CNPJ: 30.323.616/0001-64
 VALDIR DA SILVA COSTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 4.217.497-1
 CPF: 563.814.419-68

59

9