

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
 CNPJ: 19.659.691/0001-68
 ENDEREÇO: RUA AV II, 210 PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CEARÁ, CEP. 60.745-510, TELEFONE: (85) 30130909
 E-MAIL: promixcomercial@hotmail.com
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.728.063-3

DADOS DO ORGÃO

RA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1807.01/2019
 DATA DE ABERTURA: 14 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 08:30hs

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

MATERIAL AMBULATORIAL - CONSUMO


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	UNITÁRIO EXTENSO	TOTAIS	TOTAIS EXTENSO
1	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: BALANÇA NEONATAL E PEDIÁTRICA DIGITAL UTILIZADA PARA MEDIR PESO CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS MÁXIMAS DO PRODUTO: DIMENSÕES: LARGURA: 70 CM PROFUNDIDADE: 40 CM PESO: 16 KG DETALHES EXECUTIVOS E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: POSSUIR ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE; DEVE POSSUIR CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO ANTIGERMES; APRESENTAR PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; APRESENTAR DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS E TECLA DE TARA PARA AJUSTE; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE APROXIMADAMENTE 15KG, COM DIVISÕES DE 5G; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127/220 V.	UND	5	BALMAX	624,00	seiscentos e vinte e quatro reais	3.120,00	três mil, cento e vinte reais
2	DETECTOR FETAL DE MESA: GABINETE TRASEIRO P/ GUARDAR O CABO DE FORÇA E TRANSDUTOR; C/ ENTRADA E SAÍDA P/ À REDE ELÉTRICA. CONTROLE DE TONALIDADE P/ FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. BIVOLT: 110/220V; 50/60 HZ; ACESSÓRIO STANDARD: TRANSDUTOR BIAURICULAR	UND	4	MD	856,65	oitocentas e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	3.426,60	três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
3	OTOSCÓPIO COMPLETO: DEVE ACOMPANHAR UM CABO ADULTO PARA 2 PILHAS MÉDIAS, COM BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR, 5 ESPÉCULOS REUSÁVEIS DE DIFERENTES CALIBRES (2,4MM DIA, 3MM DIA, 4MM DIA E 5MM DIA); 6 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS; ACONDICIONADO EM ESTOJO. UMA LÂMPADA SOBRESSALENTE DE 3,5 V. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS, AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UND	3	MD	472,50	quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	1.417,50	um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
4	COMPRESSOR / NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS MODELO C-71 PLUS TOMADA QUÁDRUPLO MARCA: OLIDEF C2 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL DESCRIÇÃO TÉCNICA GERAL: COMPRESSOR UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE ÓLEO OU IMPUREZAS, INDICADO PARA NEBULIZAÇÃO. COMPRESSOR MODELO C-71 PLUS REGISTRADO NA ANVISA SOB Nº 10227180013 EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ANVISA E ISSO 13485: 2003 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220VAC; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 PINOS (COM PINO DE ATERRAMENTO); FREQUÊNCIA DE REDE: 50 OU 60 HZ; POTÊNCIA DO MOTOR: 1/4 DE CV; INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA, LOCALIZADO NO CORPO DO APARELHO; SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO, PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR; SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DE AR DO MOTOR. FLUXO DE AR: 0 A 70 LITROS/MINUTO COMPRESSÃO MÁXIMA: 40 LBF/POL ² CARENAGEM PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE: PÉS ANTI DERRAPANTES DE BORRACHA COM SISTEMA DE VENTOSAS. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES EXTERNAS (SEM SUPORTE) LARGURA: 18,6 CM ALTURA: 28,6 CM COMPRIMENTO: 21,3 CM PESO LÍQUIDO: 5,4 KG (SEM ACESSÓRIOS) ACOMPANHA: 64 CONJUNTOS MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA, EXTENSÃO E COPINHO PARA MEDICAMENTOS RÉGUA COM QUATRO SAÍDAS COM VÁLVULAS. MICRO FILTRO;	UND	5	INALAMED	1.633,50	um mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos	8.167,50	oito mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos
 Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909
 CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3
 promix@promixhospitalar.com.br

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



5	FOCO CLÍNICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS COM SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, (LIGA/DESLOGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ: POTÊNCIA= 2,0 W (WATTS), TENSÃO ELÉTRICA = 12V(VOLTS), LUMINOSIDADE= 130 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR (KELVIN)= 3000K, DURABILIDADE= 30000 HORAS (MÍNIMA). FONTE DE TENSÃO NA ENTRADA (VOLTAGEM UNIVERSAL): 100 – 240 VCA	UND	3	QUALITY	299,10	duzentos e noventa e nove reais e dez centavos	897,30	oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos
	AUTOCLAVE HORIZONTAL 54 LITROS; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; VOLTAGEM 220V.; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE 54 LITROS.; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL.; TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA.; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA.; POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL (PENDRIVE), ATRAVÉS DE CONEXÃO USB.; POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.; 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	4	CRISTOFOLI	19.648,50	dezenove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	78.594,00	setenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais
7	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, FECHADURA E TRÊS PRATELEIRAS FORMANDO QUATRO VÃOS. DIMENSÕES DE 1900 A 2000 MM (ALTURA) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 800 MM (LARGURA); - CHAPAS DE AÇO SAE 1010/1020; - CORPO E PORTAS EM CHAPA 24 (0,60 MM); - PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA 20 (0,90 MM); - BASE EM CHAPA 18 (1,25 MM); - DOBRADIÇAS EM CHAPA 14 (1,9 MM); AS JUNÇÕES DE CHAPAS NOS CANTOS DAS PORTAS DEVEM RECEBER PREENCHIMENTO COM SOLDA; - REBATER A 180º A DOBRA INTERNA DAS PORTAS, NO LADO DE FIXAÇÃO DAS DOBRADIÇAS; - OS REFORÇOS DAS PORTAS DEVEM SER SOLDADOS COM MÍNIMO DE 9 PONTOS DE SOLDA PARA CADA PORTA, ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE; - FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS; - AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS E PERMITIR O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE ATÉ 100 MM. FUROS OU PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL; - ARMÁRIO NA COR CINZA CHUMBO. ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE; - FIXAR PORTAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS EMBUTIDAS E SOLDADAS; - AS PRATELEIRAS DEVEM SER REGULÁVEIS E PERMITIR O AJUSTE EM DISTÂNCIAS DE ATÉ 100 MM. FUROS OU PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL; - ARMÁRIO NA COR CINZA CHUMBO.	UND	7	QUALITY	502,50	quinhentos e dois reais e cinquenta centavos	3.517,50	três mil, quinhentas e dezessete reais e cinquenta centavos

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – ME

Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos

Fortaleza – CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 – 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promixhospitalar.com.br

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



<p>8</p>	<p>ARQUIVO FRONTAL DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. - DIMENSÕES: 1.335 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA) X 710 MM (PROFUNDIDADE); - CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75 MM); - GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60 MM); - TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16 (1,5 MM); - HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,5 MM); - FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60 MM); - PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS; - FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; - CHAVES EM DUPLICATA; - COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS; - PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO; - GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS PROVIDAS DE ROLAMENTOS EM NÚMERO DE OITO POR GAVETA; - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM</p>	<p>UND</p>	<p>4</p>	<p>QUALITY</p>	<p>633,00</p>	<p>seiscentos e trinta e três reais</p>	<p>2.532,00</p>	<p>dois mil, quinhentos e trinta e dois reais</p>
	<p>ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA-CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PEÇA. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A CHAPA E A CONTRA-CHAPA DA PARTE FRONTAL DA GAVETA; - PROFUNDIDADE MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA = 620 MM; - OS COMPONENTES CUJAS DIMENSÕES NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS SERÃO AVALIADOS PELA ROBUSTEZ QUE É DADA PELA RELAÇÃO ESPESSURA DE CHAPA X DIMENSÕES DAS DOBRAS; - ARMÁRIO NA COR CINZA CHUMBO. DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA-CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PEÇA. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A CHAPA E A CONTRA-CHAPA DA PARTE FRONTAL DA GAVETA; - PROFUNDIDADE MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA = 620 MM; - OS COMPONENTES CUJAS DIMENSÕES NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS SERÃO AVALIADOS PELA ROBUSTEZ QUE É DADA PELA RELAÇÃO ESPESSURA DE CHAPA X DIMENSÕES DAS DOBRAS; - ARMÁRIO NA COR CINZA CHUMBO.</p>					<p>zero reais</p>		<p>zero reais</p>

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos

Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promixhospitalar.com.br

Colun
CM
F
A
J

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



9	<p>ESTANTE DE AÇO. POSSUI QUATRO COLUMNS E QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. DIMENSÕES: ALTURA: 1.800 MM A 1.980 MM; LARGURA 930 MM A 940 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM A 350 MM. - COLUMNS EM AÇO SAE 1010/1020, PERFIL "L", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM; - QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM DOBRAS TRIPLAS EM TODO O PERÍMETRO, FIXADAS COM PARAFUSOS E PORÇAS. (OPCIONAL: PLACA DE OSB DE 20 MM DE ESPESSURA SOBRE A PRATELEIRA); - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; - SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONДАР QUINAS AGUDAS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; - OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, QUANDO OCORREREM, DEVEM SER EM METAL. - ESTANTE NA COR CINZA CHUMBO.</p>	UND	7	QUALITY	157,14	cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos	1.099,98	um mil e noventa e nove reais e noventa e oito centavos
10	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÓMICO INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODAÇÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS. COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO. ASSENTO: 460MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 450MM (LARGURA MÍNIMA) X 300MM (ALTURA MÍNIMA); - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA TRÁS DE 5°; - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98°; ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS A ESTRUTURA DE FORMA NÃO APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE E PREMATURAMENTE; - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16 (1,5 MM) COM COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO A GÁS COM CURSO DE 100 MM; - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS; - RODÍZIOS DUPLO, COM RODAS DE 50 MM (MÍNIMO). RODAS PARA PISOS FRIOS REVESTIDAS DE MATERIAL RESILIENTE (TIPO W), QUE APRESENTEM BANDA DE RODAGEM MACIA; - MANÍPULOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO; - TODOS OS ELEMENTOS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO QUANDO EM POSIÇÃO SENTADA DEVEM SER ARREDONDADOS, COM RAIO DE CURVATURA MAIOR QUE 2 MM, E POSSUIR DESENHO ERGONÓMICO PERMITINDO ADEQUADA EMPUNHADURA E FÁCIL ACIONAMENTO; - OS</p>	UND	5	JOTA FLEX	253,50	duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos	1.267,50	um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos

Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promixhospitalar.com.br

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



<p>DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DAS PARTES ESTRUTURAIS DA CADEIRA; - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS; - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSpera, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS; - AS PARTES LUBRIFICADAS DA CADEIRA DEVEM SER PROTEGIDAS, DE MODO A EVITAR O CONTATO COM O CORPO E COM AS ROUPAS DO USUÁRIO EM POSIÇÃO SENTADA; - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; - TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO, ASSENTO E DEMAIS PARTES COM ESTRUTURA DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS; - ESTRUTURA E RODÍZIOS NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO</p>							
<p>CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA SEM BRAÇO. ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÓMICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODAÇÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIES COM TEXTURA PARA REDUZIR O DESLIZAMENTO. COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO OU PRETO NÃO TRANSLÚCIDO. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS ASSENTO E ENCOSTO (DIMENSÕES): - ASSENTO: 460MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 450MM (LARGURA MÍNIMA) X 300MM (ALTURA MÍNIMA); - ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS A ESTRUTURA DE FORMA NÃO APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE E PREMATURAMENTE; - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA TRÁS DE 5º; - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98º. ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBÔNIO SAE 1010/1020, CHAPA 16 (1,5 MM) COM QUATRO APOIOS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADOS NO PISO; - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSpera, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS; - NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVDA SALINA</p>	UND	44	JOTA FLEX	103,50	cento e três reais e cinquenta centavos	4.554,00	quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais
<p>DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - PREVER FJROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO; - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; - TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO, ASSENTO E DEMAIS PARTES COM ESTRUTURA DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS; - ESTRUTURA NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO.</p>							

Colun

CRM

9

8

[Handwritten signature]

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos

Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promixhospitalar.com.br

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



12	<p>MESA DE REUNIÃO CIRCULAR; TAMPO: - EM MDP OU MDF DE 25 MM, COM 750 MM DE ALTURA E 1200 MM DE DIÂMETRO (6 PESSOAS), REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA; - COR CASCA DE OVO; - TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, NA MESMA COR QUE O TAMPO. ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, EM COLUNA CENTRAL, COM MÍNIMO DE QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO; - NAS PARTES METÁLICAS PREVER FURDS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO. APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS; - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS; - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS; - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSpera, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS; - TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO E DEMAIS PARTES COM ESTRUTURA DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS</p>	UND	2	JOTA FLEX	330,00	trezentos e trinta reais	660,00	seiscentos e sessenta reais
	METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS; - ESTRUTURA NA COR CASCA DE OVO.					zero reais		zero reais
	<p>LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) COM 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÔMICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODAÇÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS. ASSENTO E ENCOSTO: - ASSENTO: 460MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 450MM (LARGURA MÍNIMA) X 150MM (ALTURA MÍNIMA); - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA TRÁS DE 5°; - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98°. - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS; - ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS À ESTRUTURA DE FORMA NÃO-APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE PREMATURAMENTE; - ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO. ESTRUTURA: - ESTRUTURA DOS PÉS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16 (1,5 MM), COM QUATRO APOIOS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADOS NO PISO; - ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS COMPOSTA POR 2 TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16 (1,5 MM); - NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICAR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSpera, PONTOS CORTANTES OU</p> <p>ESCÓRIAS; - ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO. - TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM ESTRUTURA (ENCOSTO, ASSENTO E DEMAIS PARTES) DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS</p>	UND	18	JOTA FLEX	298,50	duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	5.373,00	cinco mil, trezentos e setenta e três reais

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av. I, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos

Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promixhospitalar.com.br




prombcomercial@hotmail.com
PROMIX COMERCIAL LTDA – ME
 Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários
 Bairro: Parque Dois Irmãos
 Fortaleza – CE - CEP: 60.745-510
 Tel. 85 – 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68
 Insc. Est. 06.728063-3

14	<p>BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: – ALTURA: 960MM; – ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM; – LARGURA: 660MM; – PROFUNDIDADE: 291MM; – TOLERÂNCIA: +/-10%. PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 '0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA-JATO; – GABINETE EM AÇO INOX AISI 304.; – TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO; – RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; – FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA; – TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15º C; – COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO; – PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA); – DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA; – RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; – VOLTAGEM: 220V; – CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.); – NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUALQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU</p> <p>PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES; – O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. – PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO".</p>	UND	3	BLIBELL	733,50	setecentas e trinta e três reais e cinquenta centavos	2.200,50	dois mil e duzentas reais e cinquenta centavos
15	<p>BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS – BEBEDOURO ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA; – CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30º; – MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. – GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. – DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; – COR CINZA CHUMBO.</p>	UND	1	ESMALTEC	624,00	seiscentos e vinte e quatro reais	624,00	seiscentos e vinte e quatro reais
16	<p>CAMA HOSPITALAR FAWLER DE 2 MANIVELAS COM GRADES E RODÍZIOS; CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, COM REFORÇO EM FERRO CHATO LATERAIS EM TUBOS RETANGULARES. ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE 2 MANIVELAS, SENDO O EIXO DA ARTICULAÇÃO EM TUBOS REDONDOS. PROPORCIONA MOVIMENTOS: FAWLER E SEMI-FAWLER. TOTALMENTE PINTADA EM EPOX NA COR BRANCA. PÉS COM RODÍZIOS, SENDO DOIS COM FREIOS DISPOSTOS DIAGONALMENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90M X 0,90M X 0,65M; ACOMPANHA: .01 PAR DE GRADES COM SISTEMA DE ENCAIXE</p>	UND	2	QUALITY	2.175,00	dois mil, cento e setenta e cinco reais	4.350,00	quatro mil, trezentas e cinquenta reais
17	<p>COLCHÃO HOSPITALAR ESPUMA D28 SELADA - (88X188X14CM); SUPORTA ATE 100KG; SOLTEIRO; DENSIDADE D 28; ESPUMA; REVESTIMENTO EM VISCOSE/POLIESTER, COR AZUL.</p>	UND	2	SHOP DAS ESPUMAS	540,00	quinhentas e quarenta reais	1.080,00	um mil e oitenta reais

Coluna
WMS
P
D
H
J



18	POLTRONA RECLINÁVEL COM RODÍZIOS PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE; ESPECIFICAÇÕES:- POLTRONA COMPOSTA POR ENCOSTO, BRAÇO, ASSENTO E APOIO DE PÉS COM MOVIMENTO SIMULTÂNEOS;- ENCOSTO; ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA D26 COM REVESTIMENTO EM COURVIM;- POLTRONA RECLINÁVEL, POSSUI 04 POSIÇÕES ATRAVÉS DE ACIONAMENTO DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM TRAVA (SOB ASSENTO), ARTICULADO E SINCRONIZADO COM BRAÇOS DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE;- PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETRÓSTÁTICO A PÓ;- PÉS COM 4 RODÍZIOS DE 3", SENDO 2 COM FREIOS; CAPACIDADE: 150 KG;; DIMENSÕES EXTERNAS: 170X70X50 CM; 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	2	QUALITY	1.230,00	um mil, duzentos e trinta reais	2.460,00	dois mil, quatrocentos e sessenta reais
19	POLTRONA RECLINÁVEL COLETA DE SANGUE; ACOMPANHA 02 CONCHAS LATERAIS EM AÇO INOX COM CAPA EM COURVIN PARA APOIO DOS BRAÇOS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA E INCLINAÇÃO. - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇOS ARTICULADOS DE MODO A DESLOCAREM-SE CONJUNTAMENTE; - DESCANSO PARA OS PÉS COM EXTENSÃO CONCOMITANTE À INCLINAÇÃO DO ENCOSTO;- ESTOFADOS COM ESPUMA EM D26 DE REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL ASSEPSIA, SENDO ENCOSTO ASSENTO E DESCANSA PÉS COM 7 CM DE ESPESSURA;- POLTRONA RECLINÁVEL, COM 4 POSIÇÕES, ACIONAMENTO POR MEIO DE ENGATE RÁPIDO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLÁSTICA, COM SISTEMA DE MOLLA COM TRAVA (SOB ASSENTO);- PINTURA EPÓXI, ATRAVÉS DE PROCESSO ELETRÓSTÁTICO A PÓ;- PÉS COM PONTA PLÁSTICA. OPCIONAL: RODÍZIOS E AMORTECEDOR A GÁS - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00 X L=0,75 ALTURA ASSENTO=0,55 - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M;- CAPACIDADE 120KG; 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	1	QUALITY	1.125,00	um mil, cento e vinte e cinco reais	1.125,00	um mil, cento e vinte e cinco reais
20	MESA (MACA) DE EXAME CLÍNICO - AÇO INOX - LEITO ESTOFADO; ESPECIFICAÇÕES:- MACA FIXA PARA EXAMES CLÍNICO E FISIOTERAPIA ADULTO;- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDONDO;- LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM;- CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA;- PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA;- CAPACIDADE 140KG; DIMENSÕES:- COMPRIMENTO: 1,85 M - ALTURA: 0,80 M - LARGURA: 0,60 M	UND	6	QUALITY	885,00	oitocentos e oitenta e cinco reais	5.310,00	cinco mil, trezentos e dez reais
21	CARRO CURATIVO AÇO INOX COM BALDE E BACIA ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX;- TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX;- EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES;- VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO CARBONO EM VOLTA DAS PRATELEIRAS;- SUPORTE DE BALDE E BACIA EM AÇO INOX;- ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX COM TAMPA, CAPACIDADE DE 10 LITROS E 20 CM DE DIÂMETRO;- ACOMPANHA BACIA EM AÇO INOX DE 30 CM DE DIÂMETRO;- PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50 MM (2") DE DIÂMETRO;- PESO MÁXIMO SUPOSTADO POR PRATELEIRA: 20 KG.DIMENSÕES: LARGURA: 0,40 M X ALTURA: 0,80 M X PROFUNDIDADE: 1,10 M; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	2	QUALITY	886,80	oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	1.773,60	um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos
22	ESCALA AUXILIAR 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE; ESPECIFICAÇÕES: ESCADA 2 DEGRAUS;- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PISO EM MDF; REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;- PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PÓ "EPÓXI". DIMENSÕES: LARGURA: 46CM; COMPRIMENTO: 48CM; ALTURA: 35CM; CAPACIDADE: 120 KG	UND	10	QUALITY	117,00	cento e dezessete reais	1.170,00	um mil, cento e setenta reais
23	BALANÇA INFANTIL MECÂNICA 16 KG COM CONCHA INOX ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;- CAPACIDADE PARA 16 KG, DIVISÕES DE 10 G;- PESAGEM MÍNIMA 0,200 GRAMAS;- CONCHA EM AÇO WOX 540 X 300 MM;- PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA;- RÉGUA EM LATÃO CROMADO;- CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL;- ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO.PESO: 11 KG MEDIDAS: 21 X 72 X 30 CM;	UND	1	BALMAX	624,00	seiscentos e vinte e quatro reais	624,00	seiscentos e vinte e quatro reais



24	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300KG WELMY ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO- ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO- RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO- CAPACIDADE PARA 300 KG - DIVISÕES DE 100 G- PLATAFORMA NA MEDIDA DE 550 X 390 MM- RÉGUA EM LATÃO CROMADO- CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL- ALTURA DE 1,20 M- HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN;- 01 ANO DE GARANTIA	UND	1	BALMAK	1.897,50	um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos	1.897,50	um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos
25	BIOMBO DUPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX, CORTINAS PVC IMPERMEÁVEL COM RODÍZIOS; ESPECIFICAÇÕES:- BIOMBO TRIPLO COM CORTINAS EM LONA PLÁSTICA/PVC BRANCO;- DOBRÁVEL COM EIXOS GIRATÓRIOS- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIO DE Ø 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS-ABERTO 1,20 X 0,55 X 1,80 M GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	2	QUALITY	389,55	trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	779,10	setecentos e setenta e nove reais e dez centavos
	OXÍMETRO DE DEDO LED - AS 301L ESPECIFICAÇÕES:- VLSOR DE LED PARA FÁCIL LEITURA;- INDICAÇÃO DE SINAL DE PULSO, FC, SPO2 E CARGA DE BATERIA;- FUNCIONA COM 02 BATERIAS AA- FÁCIL OPERAÇÃO;- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO SEM USO;- CERTIFICADO INMETRO E REGISTRO ANVISA 81464750009;- OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE RBC.	UND	3	APAMED	133,50	cento e trinta e três reais e cinquenta centavos	400,50	quatrocentos reais e cinquenta centavos
27	SUPORTE DE SORO ALTURA FIXA EPÓXI COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES:- SUPORTE DE SORO FIXO BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO COM 04 PÉS (H);- COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO;- HASTE COM 4 GANCHOS ALTERNADOS OU NO TOPO;- PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2"; DIMENSÕES: 2,00 M ALTURA X 0,40 M LARGURA X 0,40 M PROFUNDIDADE. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	2	QUALITY	293,70	duzentos e noventa e três reais e setenta centavos	587,40	quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos
28	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA SUPORTE PARA INJEÇÃO PUNÇÃO VENOSA, ESPECIFICAÇÕES:- BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO;- COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO;- HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO;- CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX - AISI430 - ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO;- PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS;- ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO;- ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA;- DIMENSÃO MÍNIMO: 800 MM - MÁXIMO: 1300 MM.	UND	1	QUALITY	139,92	cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos	139,92	cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos
29	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES; CONSTRUÍDO EM MDF 15 MM REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FÓRMICA; LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PESEIRA); CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; SUPORTE DE PAPEL CROMADO; PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORRACHA; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS; ESPUMA D28. ACOMPANHA: 01 PAR DE PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM; 01 PAR DE ESTRIBOS EM ALUMÍNIO POLIDO COM ANEXOS CROMADOS E PÉS COM PONTEIRAS; 01 SUPORTE DE PAPEL CROMADO; ESPUMA D28. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO:-1,84X0,60X0,65M.	UND	2	QUALITY	2.175,00	dois mil, cento e setenta e cinco reais	4.350,00	quatro mil, trezentos e cinquenta reais
30	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS "INVERTER", AVALIAÇÃO INMETRO CLASSE "A", 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, FRIG, FILTROS ANTI ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DEFLTORES VERTICAL E HORIZONTAL EM 45 GRAUS	UND	1	ELETROLUX	1.854,00	um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais	1.854,00	um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
31	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS "INVERTER", AVALIAÇÃO INMETRO CLASSE "A", 220V, 60HZ, MONOFÁSICO, FRIO, FILTROS ANTI ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DEFLTORES VERTICAL E HORIZONTAL EM 45 GRAUS.	UND	11	ELETROLUX	1.734,00	um mil, setecentos e trinta e quatro reais	19.074,00	dezenove mil e setenta e quatro reais
32	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS. 220V.SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A. GARANTIA DE 1 ANO	UND	2	CONSUL	2.979,00	dois mil, novecentos e setenta e nove reais	5.958,00	cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais
33	TELEVISOR DE NO MÍNIMO SMART 42" COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI E PORTAS USB. 220V. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	1	PHILCO	2.398,50	dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	2.398,50	dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos



						Insc. Est. 06.728063-3		
34	MESA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO PRÉVIO E PINTURA EM EPOXI PRETA; BORDAS PROTEGIDAS COM PERFIL DE PVC PRETO; MEDINDO 0,50M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE E 0,70M DE ALTURA. - COR CINZA PLATINA.	UND	8	JOTA FLEX	148,50	cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	1.188,00	um mil, cento e oitenta e oito reais
35	FOGÃO A GÁS COR: BRANCA; MATERIAL: AÇO ESMALTADO; BOCAS: 4 ACENDIMENTO: MANUAL QUEIMADORES: 2 PEQUENOS/2 FAMÍLIA; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES 2 (2KW), 2 (1,7 KW); PAINEL: MANUAL; BOTÕES: REMOVÍVEIS; GRADES DE MESA: DUPLA; CAPACIDADE DO FORNO: APROXIMADAMENTE 56 LITROS; PRATELEIRAS DO FORNO: REMOVÍVEIS; FORNO: AUTOIMPANTE; COM PÉ, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASERA; CONSUMO DE GÁS: CLASSE A GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA LEGAL.	UND	1	ESMALTEC	583,50	quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos	583,50	quinhentas e oitenta e três reais e cinquenta centavos
37	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M ³ ACOMPANHADO DE VÁLVULA, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, E CARRINHO COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE	UND	1	GASWIDE	898,50	oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos	898,50	oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos
	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO PINTURA ESMALTADA, COM FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DE RAIO X POR ROLETES, DIMENSÕES APROX. 0,45 X 0,48CM DE ALT. BI VOLT	UND	4	QUALITY	262,50	duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	1.050,00	um mil e cinquenta reais
39	MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA ARMAÇÃO CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO POLIDO. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL N.º 20 - PADRÃO 304 COM BORDAS LATERAIS VIRADAS PARA BAIXO E PARA DENTRO, SEM ARESTAS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA, ACABAMENTO ESCOVADO. PÉS COM RODAS DE 3" DE DIÂMETRO COM AROS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA, DIMENSÕES: M. DE ALTURA. 0,45X0, 90X0,80	UND	5	QUALITY	423,00	quatrocentos e vinte e três reais	2.115,00	dois mil, cento e quinze reais
40	ARMÁRIO VITRINE, 2 PORTAS - CHAPA ARMÁRIO COM PORTA E 04 PRATELEIRAS EM VIDRO - ARMÁRIO VITRINE, 2 PORTAS - CHAPA ARMÁRIO COM PORTA E 04 PRATELEIRAS EM VIDRO; LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO; FECHADURA TIPO YALE; PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,65M ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,35 M PROFUNDIDADE. PRODUTO JÁ COM VIDROS INSTALADOS	UND	5	QUALITY	585,12	quinhentos e oitenta e cinco reais e doze centavos	2.925,60	dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
41	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 43 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 76 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 33 CM; ALTURA DO CHÃO A MANOPLA: 90 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 67CM; ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO: 16 CM COR: PRETA	UND	1	CARONE	775,50	setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos	775,50	setecentas e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
42	LIXEIRA COM PEDAL DE 15 LITROS EM PLÁSTICO BRANCO RESISTENTE	UND	13	PLASTICOR	88,50	oitenta e oito reais e cinquenta centavos	1.150,50	um mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos
43	MESA TIPO SECRETÁRIA: COM 3 GAVETAS E FECHADURA MÚLTIPLA, MEDIDA MÍNIMA DE 120 À 130 CM DE LARGURA, 0,60 À 0,74 CM DE COMPRIMENTO E DE 0,73 À 0,76 CM DE ALTURA; FABRICADAS EM MADEIRA E COM REVESTIMENTO EM CEREJEIRA; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA. E COM BORDAS E QUINAS ARREDONDADAS.	UND	10	JOTA FLEX	315,00	trezentos e quinze reais	3.150,00	três mil, cento e cinquenta reais
44	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 CM, PRETO, ESPECIFICAÇÕES: VAZÃO DE AR: 1,14M ³ /S, CONTROLE DE VELOCIDADE: DIMMER, GRADE DE POLIPROPILENO (PP), HÉLICES: 3 (TRÊS), ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA: 200W ROTAÇÃO MÁXIMA: 1350 RPM, ITENS INCLUSOS 01 VENTILADOR, DIMENSÕES DIÂMETRO: 60 CM PESO: 6 KG DADOS APROXIMADOS	UND	4	VENTISOL	283,50	duzentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos	1.134,00	um mil, cento e trinta e quatro reais

Colun

Copy

89

H



promixcomercial@hotmail.com
PROMIX COMERCIAL LTDA - ME
Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários
Bairro: Parque Dois Irmãos
Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510
Tel. 85 - 3013.0909
CNPJ: 19.659.691/0001-68

48	MONITOR DE LED TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 18,5 CONTRASTE: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS BRILHO : 250 CD/M RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768@60HZ PIXEL PITCH: 0,30 X 0,30 MM SUPORTE DE CORES: 16,7 M SINAL DE VIDEO: ANALÓGICO / DIGITAL D-SUB(RGB): SIM DVI: SIM	UND	8	AOC	552,00	Insc. Est. 06.728063-3 quinhentos e cinquenta e dois reais	4.416,00	quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais
50	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLOPIDO. FUNÇÕES : COPIADORA, SCANNER, IMPRESSORA; CONNECTIVIDADE: USB; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; SISTEMA DE ABASTECIMENTO: TANQUE DE TINTA "BULKINK" (SEM ADAPTAÇÃO); CARTUCHOS: AMARELO/MAGENTA/CIANO/PRETO; 01REFIL PRETO, 01REFIL CIANO, 01 REFIL MAGENTA, 01 REFIL AMARELO.	UND	8	EPSON	1.348,50	um mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	10.788,00	dez mil, setecentas e oitenta e oito reais
	APARELHO DE ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, COM LAUDO INTERPRETATIVO BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; IMPRESSÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL MILIMETRADO, PAPEL COMUM A4 OU FAX; VELOCIDADE DE AVANÇO DO PAPEL AJUSTÁVEL ENTRE 25 MM/SEG E 50 MM/SEG; OPERAÇÃO EM MODO MANUAL E MODO AUTOMÁTICO; AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES PRESSIONANDO APENAS 1 TECLA; MEMÓRIA DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE; DISPLAY COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DIGITAL QUE POSSIBILITE VISUALIZAR A PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E PROBLEMAS DE MAU CONTATO DOS ELETRODOS; FILTROS DIGITAIS SELECIONÁVEIS CONTRA INTERFERÊNCIAS DA REDE ELÉTRICA, TREMORES MUSCULARES E DESVIOS DA LINHA DE BASE; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADORES; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 0,05 A 150 HZ; PORTA R232 E LAN RJ-45; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PELA INTERNET GRATUITAMENTE.	UND	1	BIONET	7.476,00	sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais	7.476,00	sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais
53	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONTENDO MANGUITO COM PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHO DE VELCRO, ESTOJO COM ZIPER PARA TRANSPORTE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. 1- CERTIFICADO DE BOMAS PRÁTICAS, AFE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UND	30	SOLIDOR	63,00	sessenta e três reais	1.890,00	um mil, oitocentas e noventa reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 212.323,50
duzentos e doze mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Prazo de Execução de 10 (dez) dias, conforme ordem de compra.
Validade da Proposta: 60(sessenta) dias

IMPORTEMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Fortaleza Ce, 14 de Agosto de 2019.

Cláudio Igor Freitas Gomes
Sócio
PROMIX COM. E REP. LTDA - ME
CNPJ: 19.659.691/0001-68
CPF: 052.765.663-13

Handwritten signatures and initials: 'Vitor', 'G', 'J', and others.

Promix



Fortaleza-Ce, 12 de Agosto de 2019 **Produtos Médicos e Odontológicos**
Prefeitura Municipal de Acaraú/CE
Pregão Presencial Nº 1807.01/2019
Data de Abertura: 14 de Agosto 2019_às 08:30Horas

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Declaração de Proposta de Preços

A Promix Comercial Hospitalar Ltda-Me, CNPJ Nº 19.659.691/0001-68, Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal nº. **10.520, de 17 de julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de **21 de Junho de 1993** e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no **Edital**. Declara:

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Que nos valores apresentados na proposta de preço estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução licitada, inclusive a margem de lucro e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Que a apresentação da proposta implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento, e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

CAVALCANTI FILHO

Cláudio Igor Freitas Gomes
Sócio
PROMIX COM. E REP. LTDA - ME
CNPJ: 19.659.691/0001-68
CPF: 052.765.663-13

Colou
CMY
9
d

**FOI APLICADO O SELO TIPO 3
NESTE ATO, CONFORME
AUTORIZAÇÃO DO TJ CE NA**

Cartório Cavalcanti Filho Rua 7 de setembro, 166 - Cid. B. 220. S.J. - Pr. 1º and. - Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 3225-0501 - Fax: 3240-1906 - e-mail: cavalcanti@cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a firma abaixo:
CLÁUDIO IGOR FREITAS GOMES
em Bon-fé, Fortaleza, 12 de agosto de 2019, 09:12:40. Cód. 127107730110221 45
Antônia Gabriel Cabafistula (Escrivente Autorizado)
Empl.: R\$ 2,79 TAXAS: R\$ 1,70 Total: R\$ 4,49 Func: sueli
Válido somente com o Selo de autenticidade

**CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO**

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME
Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos
Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - **3013.0909**
CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3
promix@promixhospitalar.com.br

J