



**DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME**

Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077.5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de Acaraú - CE

Comissão de Pregão

Secretaria Municipal de Saúde

Pregão Presencial nº 3007.01/2020

Razão Social: **Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda -Me**

CNPJ: **41.557.349/0001-06**

Inscr. Estadual: **06.682236-0**

Endereço: **Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge – Fortaleza, Ceará**

E-mail: **diagacomercio@hotmail.com**

Telefone / Fax: **(85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445**

Banco: **Banco do Brasil** Agência: **2906 - 8** Conta Corrente: **18.311 - 3**

CEP: **60.521-105**



**Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Informática, Mobiliário e Hospitalar, destinados as Unidades de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Acaraú/CE.**

Itens	Especificação do Produto	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Unitário (por extenso)	Valor Total	Valor Total (por extenso)
1	Geladeira refrigerador com capacidade de 250 a 280 litros. 220v.selo procel, classificação a, garantia de 1 ano	Electrolux	7	Unid	R\$ 2.300,00	dois mil e trezentos reais	R\$ 16.100,00	dezesseis mil e cem reais
3	Fogão a gás 4 bocas cor: branca; material: aço esmaltado; bocas: 4 acendimento: manual queimadores: 4 pequenos; potência dos queimadores 4 (2kw); painel: manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno: aproximadamente 35 litros; prateleiras do forno: removíveis; forno: autolimpante; com pé, proteção térmica traseira; consumo de gás: classe a garantia - 12 meses de garantia legal.	Esmaltec	4	Unid	R\$ 536,25	quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 2.145,00	dois mil, cento e quarenta e cinco reais
4	Conjunto de mesa para cozinha em madeira 04 lugares; com 04 cadeiras em madeira; tampo da mesa em 100% mdp; na cor branca; medindo (1,20 x 0,77)m., na altura mínima de 770 mm; pintura em uv de alto brilho; na cor branca; com assento da cadeira em korino ou espuma 18 revestido com tecido 100% poliéster e encosto de madeira ou similar	Map Móveis	4	Unid	R\$ 648,75	seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.595,00	dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais
5	Longarina com assento e encosto em polipropileno (pp) com 3 lugares assento e encosto com formato ergonômico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos. assento e encosto: - assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 150mm (altura mínima); - ângulo de inclinação do assento para trás de 5º; - ângulo entre o assento e o encosto de 98º. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - assento e encosto fixados à estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade prematuramente; - assento e encosto na cor azul escuro não translúcido. estrutura: - estrutura dos pés confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm), com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso; - estrutura para sustentação dos assentos composta por 2 travessas em tubo de aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm); - nas partes metálicas deve ser aplicar pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster; - soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - estrutura metálica na cor preto não translúcido. - todos os pontos de fixação com estrutura (encosto, assento e demais partes) devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças	Map Móveis	25	Unid	R\$ 325,00	trezentos e vinte e cinco reais	R\$ 8.125,00	oito mil, cento e vinte e cinco reais





6	<p>Arquivo frontal de aço com 4 gavetas arquivo frontal de aço para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. - dimensões: 1.335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 710 mm (profundidade); - chapa de aço sae 1010/1020; corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75 mm); - gavetas em chapa 24 (0,60 mm); - trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm); - haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5 mm); - fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60 mm); - puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados; - fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; - chaves em duplicata; - compressores para pastas em todas as gavetas; - porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; - gavetas dotadas de corredeiras providas de rolamentos em número de oito por gaveta; - nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes; as gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça. os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta; - profundidade mínima útil da gaveta = 620 mm; - os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras; - armário na cor cinza chumbo.</p>	Aço Confiança	15	Unid	R\$ 865,00	oitocentos e sessenta e cinco reais	R\$ 12.975,00	doze mil, novecentos e setenta e cinco reais
7	<p>Cadeira de diálogo fixa sem braço, assento e encosto com formato ergonômico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfícies com textura para reduzir o deslizamento. cor azul escuro não translúcido. peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atáxicos assento e encosto (dimensões): - assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 300mm (altura mínima); - assento e encosto fixados a estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente; - ângulo de inclinação do assento para trás de 5°; - ângulo entre o assento e o encosto de 98°. estrutura: - estrutura confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm) com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso; - soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da nbr 8094. pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros; - prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento; - em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - todos os pontos de fixação do encosto, assento e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - estrutura na cor preto não translúcido.</p>	Rivel	45	Unid	R\$ 101,25	cento e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 4.556,25	quatro mil, quinhentas e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos



Handwritten signature: Colun

Handwritten initials: JF

Handwritten initials: A





8	<p>Cadeira giratória sem braços cadeira giratória com rodízio assento e encosto com formato ergonômico injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos. cor azul escuro não translúcida. assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 300mm (altura mínima); - ângulo de inclinação do assento para trás de 5º; - ângulo entre o assento e o encosto de 98º; assento e encosto fixados à estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente; - estrutura confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapão 16 (1,5 mm) com coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; - base em formato de estrela com 5 pontas; - rodízios duplo, com rodas de 50 mm (mínimo). rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (tipo 10), que apresentem banda de rodagem macia; - manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado; - todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento; - os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; - em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; - soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - as partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada; - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - todos os pontos de fixação do encosto, assento e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - estrutura e rodízios na cor preto não translúcida</p>	Map Móveis	30	Unid	R\$ 223,75	duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.712,50	seis mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos
9	<p>Estante de aço, possui quatro colunas e quatro prateleiras removíveis. dimensões: altura: 1.800 mm a 1.980 mm; largura 930 mm a 940 mm; profundidade: 300 mm a 350 mm. - colunas em aço sae 1010/1020, perfil "T", com espessura mínima de 1,9 mm; - quatro prateleiras removíveis e ajustáveis, com espessura de 0,90 mm, com dobras triplas em todo o perímetro, fixadas com parafusos e porcas. (opcional: placa de osb de 20 mm de espessura sobre a prateleira); - aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, brilhante, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes; - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - os parafusos para fixação, quando ocorrerem, devem ser em metal. - estante na cor cinza chumbo.</p>	Aço confiança	25	Unid	R\$ 231,25	duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 5.781,25	cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos
10	<p>Bebedouro de coluna para galão de 20 litros - bebedouro elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada; - capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30º; - medidas aproximadas: largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. - gabinete com proteção uv. depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. - deve ser aprovado pelo inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação; - cor cinza chumbo.</p>	Esmaltec	4	Unid	R\$ 748,75	setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.995,00	dois mil, novecentos e noventa e cinco reais










11	<p>Bebedouro conjugado de coluna com acessibilidade para cadeirantes bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo inmetro. dimensões e tolerâncias: - altura: 960mm; - altura parte conjugada: 650mm; - largura: 660mm; - profundidade: 291mm; - tolerância: +/-10%. pia em aço inox aisi 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jato; - gabinete em aço inox aisi 304; - torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo; - reservatório de água em aço inox aisi 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido; - filtro de carvão ativado com vela sintetizada; - termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15º c; - compressor de 1/10 de hp, com gás ecológico; - protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema); - dreno para limpeza da cuba; - ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; - voltagem: 220v; - capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.); - não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; - o bebedouro deve ser acessível, em conformidade à nbr 9050/2005, no que couber. - produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "aprovado".</p>	Masterfri	5	Unid	R\$ 1.462,50	mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 7.312,50	sete mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos
12	<p>Ventilador de coluna (coluna com mínimo de 150 cm), grade de proteção removível; 03 aletas de pás na hélice do ventilador; 60 cm de diâmetro; com chave de inclinação regulável; 03 velocidades ou mais; oscilante sim; rotação máxima: 1.300 rpm ou superior; potência 150 watts ou superior; corrente: 220 v ou bivolt; selo ruído: sim. garantia 1 ano</p>	Ventsol	15	Unid	R\$ 237,50	duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 3.562,50	três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
13	<p>Lixeira 15 litros com pedal cesto de lixo com pedal, confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente de alta qualidade produto atóxico, capacidade volumétrica para 15 litros, nas medidas de 330 mm de altura x 295mm largura x 315 mm</p>	Lar plasticos	25	Unid	R\$ 93,75	noventa e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.343,75	dois mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
14	<p>Impressora jato de tinta multifuncional colorido. funções : copiadora, scanner, impressora; conectividade: usb; alimentação: bivolt; sistema de abastecimento: tanque de tinta "bulkink" (sem adaptação); cartuchos: amarelo/magenta/ciano/preto; 01refil preto, 01refil ciano, 01 refil magenta, 01 refil amarelo.</p>	Epson	8	Unid	R\$ 1.572,50	mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 12.580,00	doze mil, quinhentos e oitenta reais
15	<p>Computador de desktop básico com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10, memória ram de 4 gb ddr3 1600mhz, disco rígido 500gb, monitor 18,5" (1366x768), mouse usb 800dpi 3 botões incluindo scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional windows 10, garantia mínima de 12 meses, teclado usb abnt2 107teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface de vídeo integrada e unidade de disco óptico cd/dvd rom.</p>	Jab	3	Unid	R\$ 2.397,50	dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 7.192,50	sete mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos



Handwritten signature: Colun

Handwritten initials: F, A, A



DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME


Rua Maceió, nº 1460 – Henrique Jorge – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 41.557.349/0001-06 – CGF: 06.682.236-0

Fone: (85) 3290.0779 – 3077-5445

E-mail: diagacomercio@hotmail.com

16	Monitor de led tamanho da tela [polegadas]: 18,5 contraste: 5.000.000:1 tempo de resposta: 5ms brilho : 250 cd/m resolução máxima: 1366 x 768@60hz pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm suporte de cores: 16,7 m sinal de video: analógico / digital d-sub[rgb]: sim dvi: sim	Aoc	3	Unid	R\$ 623,75	seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.871,25	mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos
17	Estabilizador p/equipamento de informatica, microprocessado, de 1500va/1500w, com 3 estagios, tensao de entrada 115v/220v, tensao de saida 115v, corrente nominal 14,0 vac, variacao de tensao de entrada 89,1 a 140,9, regulacao de saida +/- 6%, tempo de resposta 93%, frequencia nominal 60hz, nao introduz, com leds de sinalizacao para rede alta, normal ou baixa na entrada, chave liga/desliga liga/desliga, embutido, com 6 tomadas de saida.	Bmi	8	Unid	R\$ 623,75	seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 4.990,00	quatro mil, novecentos e noventa reais
18	Mesa (maca) de exame clínico - aço inox - leito estofado móvel; especificações:- maca fixa para exames clínico e fisioterapia adulto;- estrutura tubular em aço inox redondo;- leito estofado revestido em courvim;- cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira;- pés com ponteiros plástica;- capacidade 140kg; dimensões: - comprimento: 1,85 m - altura: 0,80 m - largura: 0,60 m	Tubo med	14	Unid	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais	R\$ 14.700,00	quatorze mil e setecentos reais
21	Biombo duplo hospitalar em aço inox, cortinas pvc impermeável com rodízios; especificações:- biombo triplo com cortinas em lona plástica/pvc branco;- dobrável com eixos giratórios- estrutura tubular em aço inox.- pés com ponteiros de borracha e rodízios giratório de Ø 2" nas bandeiras laterais. dimensões aproximadas:aberto 1,20 x 0,55 x 1,80 mgarantia de 1 ano contra defeitos de fabricação	Tubo med	7	Unid	R\$ 750,00	setecentos e cinquenta reais	R\$ 5.250,00	cinco mil, duzentos e cinquenta reais
<b>Valor Global da Proposta:</b>							<b>R\$ 121.787,50</b>	
cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos								



Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**  
Prazo de Entrega: **Conforme Edital e Seus Anexos.**

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

**Fortaleza / CE, 14 de Agosto de 2020**

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME  
CNPJ Nº 41.557.349/0001-06

JOSÉ MARÇAL PIMENTEL DE SOUSA NETO

RG Nº 3.776.424 SESP / DF CPF Nº 056.731.713 - 74

