



FortalMed

Equipamentos Hospitalares Ltda.

RAZÃO SOCIAL: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.455.388/0001-03 **CGF:** 06.674.546-2
ENDERÇO: RUA BISMARCK SÁ, 265 - PRECABURA - EUSEBIO - CEARÁ
PHONE: (85) 3091.1248 / 3273.3786 / 3476.2242 **EMAIL:** comerial@fortalmed.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AG: 3515-7 CIC: 20.686-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
COMISSÃO DE PREGÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 3007.011/2020
ABERTURA 14/ 08 / 2020 AS 08:30 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU / CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM/ANEXO DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE PREÇO			V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
		MARCA	UND	QTD			
1	MESA TIPO SECRETARIA: COM 3 GAVETAS E FECHADURA MULTIPLA DE 120 X 130 CM DE LARGURA, 0,60 A 0,74 CM DE COMPRIMENTO E DE 0,73 A 0,76 CM DE ALTURA; FABRICADAS EM MADEIRA E COM REVESTIMENTO EM CEREJEIRA; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTADO ELETROSTÁTICA. E COM BORDAS E QUINAS ARREDONDADAS.	J.FLEX	UNID	30	456,88	13.706,40	treze mil, setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos
2	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 250 A 280 LITROS. 220V. SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A. GARANTIA DE 1 ANO	ELECTROLUX	UNID	7	1.885,30	13.197,10	treze mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos
3	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COR: BRANCA; MATERIAL: AÇO ESMALTADO; BOCAS: 4 ACENDIMENTO: MANUAL QUEIMADORES: 4 PEQUENOS; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES 4 (2KW); PAINEL: MANUAL; BOTÕES: REMOVIVEIS; GRADES DE MESA: DUPLA; CAPACIDADE DO FORNO: APROXIMADAMENTE 35 LITROS; PRATELEIRAS DO FORNO: REMOVIVEIS; FORNO: AUTOLIMPANTE; COM PÉ, PROTEÇÃO TÉRMICATRASEIRA; CONSUMO DE GÁS: CLASSE A GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA LEGAL.	ELECTROLUX	UNID	4	1.324,30	5.297,20	cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos
5	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) COM 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÔMICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODAÇÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS. ASSENTO E ENCOSTO: - ASSENTO: 480MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); - ENCOSTO: 450MM (LARGURA MÍNIMA) X 150MM (ALTURA MÍNIMA); - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO: PARA TRÁS DE 5°; - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98°; - PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS; - ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS À ESTRUTURA DE FORMA NÃO- APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE PREMATURAMENTE; - ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO. ESTRUTURA: - ESTRUTURA DOS PÉS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16(1,5 MM), COM QUATRO APOIOS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADOS NO PISO; - ESTRUTURA PARA SUSTENÇÃO DOS ASSENTOS COMPOSTA POR 2 TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16(1,5 MM); - NAS PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPOXIPOLIESTER; - SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS; - ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO. - TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM ESTRUTURA/ENCOSTO, ASSENTO E DENAIS PARTES) DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS	J.FLEX	UNID	25	372,30	9.307,50	noze mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos



Calu


Calu



FortalMed

Equipamentos Hospitalares Ltda.

6	<p>ARQUIVO FRONTAL DE AÇO COM 4 GAVETAS ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL -DIMENSÕES: 1.335 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA) X 710 MM (PROFUNDIDADE); CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75 MM); - GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60 MM); - TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16(1,5 MM); - HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,5 MM) EM CHAPA 24 (0,60 MM); - PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS; FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; - CHAVES DUPLICATA; - COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS; - PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO; - GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS PROVIDAS DE ROLAMENTOS EM NÚMERO DE OITO POR GAVETA; NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO. APLICAR TRATAMENTO, ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MICRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140° C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA-CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENÇÃO DA PEÇA, OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A CHAPA E A CONTRA CHAPA DA PARTE FRONTAL DA GAVETA; - PROFUNDIDADE MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA = 620 MM; OS COMPONENTES CUJAS DIMENSÕES NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS SERÃO AVALIADOS PELA ROBUSTEZ QUE É DADA PELA RELAÇÃO ESPESSURA DE CHAPA X DIMENSÕES DAS DOBRAS; - ARMÁRIO NA COR CIRZA CHUMBO.</p>	9.795,00	seiscentos e cinquenta e três reais	nove mil, seicentob e noventa e cinco reais
7	<p>CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA SEM BRAÇO. ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÔMICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODAÇÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIES COM TEXTURA PARA REDUZIR O DESLIZAMENTO. COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS ASSENTO E ENCOSTO (DIMENSÕES); - ASSENTO 460MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); ENCOSTO :450MM (LARGURA MÍNIMA) X 300MM (ALTURA MÍNIMA); - ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS A ESTRUTURA DE FORMA NÃO APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE E PREMATURAMENTE; -ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA TRÁS DE 6°; - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98° ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO EM AÇO-CARBONO SAE 1010/1020, CHAPA 16 (1,5MM) COM QUATRO APOIOS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADOS NO PISO; - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCORIAS; - NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA A ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS; - PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO; - EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; TODOS OS PONTOS D FIXAÇÃO DO ENCOSTO, ASSENTO E DEMAIS PARTES COM ESTRUTURA DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA DE FOLGAS OU FRESTAS ENTRE AS PEÇAS; ESTRUTURA NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO.</p>	4.860,00	cento e oito reais	quatro mil, oitocentob e sessenta reais



Colin

[Handwritten marks]



FortalMed

Equipamentos Hospitalares Ltda.

8	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIO ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ERGONÓMICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM CAVIDADES PARA ACOMODACÃO DOS GLÚTEOS E SUPERFÍCIES COM TEXTURA PARA REDUZIR O DESLIZAMENTO, COR AZUL ESCURO NÃO TRANSLÚCIDO. ASSENTO 460MM (LARGURA MÍNIMA) X 390MM (PROFUNDIDADE MÍNIMA); ENCOSTO :450MM (LARGURA MÍNIMA) X 300MM (ALTURA MÍNIMA); ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO PARA TRÁS DE 5° - ÂNGULO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO DE 98°. ASSENTO E ENCOSTO FIXADOS A ESTRUTURA DE FORMA NÃO APARENTE, DIFICULTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS E EVITANDO O DESPRENDIMENTO COM FACILIDADE E PREMATURAMENTE; - ESTRUTURA REGUALAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR AÇIONAMENTO HIDRÁULICO A GÁS COM CURSO DE 100 MM; - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS; -RODÍZIOS DUPLA, COM RODAS DE 50 MM (MÍNIMO), RODAS PARA PISOS FRIOS REVESTIDOS DE MATERIAL RESILIENTE (TIPO W), QUE APRESENTAM BANDA DE RODAGEM MACIA; - MANIPULOS DE REGULAGEM E ALAVANÇAS COM MANOPLAS EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO; - TODOS OS ELEMENTOS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO QUANDO EM POSIÇÃO SENTADA DEVEM SER ARRENDADOS, COM RAIO DE CURVATURA MAIOR QUE 2 MM, E POSSUIR DESENHO ERGONÓMICO PERMITINDO ADEQUADA EMPUNHADURA E FÁCIL AÇIONAMENTO; - OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DAS PARTES ESTRUTURAIS DA CADEIRA; - EM TODAS AS UNÍDES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS; - SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ASPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS; - AS PARTES LUBRIFICADAS DA CADEIRA DEVEM SER PROTEGIDAS, DE MODO A EVITAR O CONTATO COM CORPO E COM ROUPAS DO USUÁRIO EM POSIÇÃO SENTADA; - PEÇAS INJETADAS NÃO EM DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES; DEVENDO SER UTILIZADAS MATERIAS PIJROS E PIGMENTOS ATÓXICOS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO, ASSENTO E DENAIS PARTES COM ESTRUTURA DEVEM SER FEITAS COM PARAFUSOS METÁLICOS NÃO APARENTES E SEM PRESENÇA-DE FOLGAS OU PRESTAS ENTRE AS PEÇAS; - ESTRUTURA E RODÍZIOS NA COR PRETO NÃO TRANSLÚCIDO</p>	J.FLEX	UNID	30	270,00	8.100,00	duzentos e setenta reais	oito mil e cem reais
9	<p>ESTANTE DE AÇO, POSSUIR QUATRO COLUNAS E QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. DIMENSÕES: ALTURA : 1.800 MM A 1.980 MM; LARGURA 930 MM A 940 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM A 350 MM. - COLUNAS EM AÇO SAE 1010/1020, PERFIL "L", COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM; - QUATRO PRATELEIRA REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM DOBRAS TRIPLAS EM TODO O PERÍMETRO, FIXADOS COM PARAFUSOS E PORCAS. (OPCIONAL: PALCA DE OSB DE 20 MM DE ESPESSURA SOBRE A PRATELEIRA); - APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPOXI/POLIESTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MICRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120° C / 140°C. SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; - SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ASPERA OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA, REBARBAS, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONДАР QUINAS AGUDAS; - PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, QUANDO OCORREREM, DEVEM SER EM METAL. - ESTANTE NA COR CINZA CHUMBO.</p>	QUALITY	UNID	25	183,77	4.594,25	cento e oitenta e três reais e setenta e sete centavos	quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos
10	<p>BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA; - CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTAL DE 30 °; - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA : 316 MM. - GABINETE COM PROTEÇÃO UV, DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMA DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. - DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - COR CINZA CHUMBO.</p>	LIBELL	UNID	4	489,00	1.956,00	quatrocentos e oitenta e nove reais	mil novecentos e cinquenta e seis reais



Handwritten signature

Handwritten marks and scribbles



FortalMed

Equipamentos Hospitalares Ltda.

11	LIBELL	UNID	5	760,00	3.800,00	setecentos e sessenta reais	três mil e oitocentos reais
<p>BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS / H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: - ALTURA 960MM; - ALTURA PARTE CONJUGADA: 650 MM; - LARGURA: 660MM; - PROFUNDIDADE: 297MM; - TOLERÂNCIA: +/-10%; - PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0.64MM DE ESPESURA), COM QUEBRA-JATO; GABINETE EM AÇO INOX AISI 304; - TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE AÇIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPÔ; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0.95MM DE ESPESURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0.50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA; - TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15º C; - COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO; - PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESALGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA); - DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA PROVENIENTE DO ESGOTO; - VOLTAGEM: 220V; - CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.); - NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTE; - O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER; - PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO".</p>							
13	BRASUMPIA	UNID	25	36,00	900,00	trinta e seis reais	novecentos reais
<p>LEXEIRA 15 LITROS COM PEDAL DE LIXO COM PEDAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE AO POLIESTIRENO RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE PRODUTO ATÓXICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA PARA 15 LITROS, NAS MEDIDAS DE 330 MM DE ALTURA X 295 MM LARGURA X 315 MM</p>							
18	QUALITY	UNID	14	1.334,48	18.682,72	mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos	dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos
<p>MESA(MACA) DE EXAME CLÍNICO - AÇO INOX - LEITO ESTOFADO MÓVEL, ESPECIFICAÇÕES:-MACA FIXA PARA EXAMES CLÍNICOS E FISIOTERAPIA ADULTO;- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDORDO; - LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM; - CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREAMALHEIRA; PES COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; - CAPACIDADE 140KG; DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 1.85 M - ALTURA: 0.80 M - LARGURA: 0.60 M</p>							
19	DORJA	UNID	5	1.825,80	9.129,00	mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos	noventa mil, cento e vinte e nove reais
<p>NEBULIZADOR: 04 SAÍDAS. COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO. VAZÃO LIVRE DE 28 LITROS / MIN. MOTOR COMPACTO MONOFÁSICO PRESSÃO MÁXIMA 40 PSI, TENSÃO 110 V / 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO). SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZADO COM COPO DOSADOR. ALÇA PARA TRANSPORTE, CERTIFICADO PELO INMETRO. ACOMPANHAMENTO DE COPINHO, MANGUEIRA, MASCARA ADULTA, MASCARA INFANTIL, 04 KITS DE NEBULIZADOR COMPLETA.</p>							
20	ALT	UNID	4	9.350,00	37.400,00	noventa mil, trezentos e cinquenta reais	trinta e sete mil e quatrocentos reais
<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL, 60 A 75 LITROS; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; VOLTAGEM 220V;; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA;; CAPACIDADE 54 LITROS;; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL;; TAMPÁ E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADOR; SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA;; POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL (PENDRIVE), ATRAVÉS DE CONEXÃO USB;; POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVÓRIO; 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELÉTRONICA DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELÉTRONICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA.; 2 ANOS DE GARANTIA.</p>							
21	QUALITY	UNID	7	1.173,00	8.211,00	mil cento e setenta e três reais	oitto mil, duzentos e onze reais
<p>BIOMBO DUPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX, CORTINAS PVC IMPERMEÁVEL COM RODÍZIOS; ESPECIFICAÇÕES: - BIOMBO TRÍPLIO COM CORTINAS EM LONA PLÁSTICAS / PVC BRANCO; - DOBRÁVEL COM EIXOS GIRATÓRIOS - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX- PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIO DE Ø2" NAS BANDEJAS LATERAIS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTO 1,20 X 0,55 X 1,80 M GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO</p>							
				VALOR TOTAL	148.936,17	cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos	TOTAL GLOBAL EXTENSO
					148.936,17	cento e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Calu

Calu

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, com edital de nº 3007.01/2020, junto ao município de ACARAUÁ, Estado do Ceará, o seguinte:
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Armando Barbosa do Carmo Junior, Carteira de Identidade nº 10521D-CREACE e CPF nº 213.840.533-87, como representante legal desta empresa.

Declaramos, que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos / bens a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial nº 3007.01/2020;

Declaramos que inexistiu qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PAGAMENTO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL



EUSÉBIO, 11 DE AGOSTO DE 2020.

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLAUDIO MARTINS - CNPJ: 06.989.267/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR
Fortaleza, 11 de Agosto de 2020

Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - No(9)

JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto



Contra as imagens do selo em: selodigital.fortalmed.com.br/portal

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature of Armando Barbosa do Carmo Junior with a pointing hand icon.
ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF. 213.840.533-87

Handwritten scribbles and marks in blue ink.