



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUÁ
COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3007.01/2020

RAZÃO SOCIAL: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
C.N.P.J.: 05.199.870/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.668547-8
ENDEREÇO: RUA JOÃO PITOMBEIRA, Nº 13, CENTRO, CEP: 63600-000, SENADOR POMPEU -CE
FONE: (88) 3449 - 1249 E-MAIL: MAXXI@MAXXIDISTRIBUIDORA.COM.BR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0754 OP: 003 CONTA: 1363-8
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0239-9 CONTA CORRENTE Nº: 8601-0

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

MATERIAL PERMANENTE		MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática e com bordas e quinas arredondadas.	RIVEL	UNID	30	R\$ 431,58	quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 12.947,40	doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos
2	Geladeira refrigerador com capacidade de 250 a 280 litros. 220v. Selo procel, classificação A. Garantia de 1 ano.	ESMALTEC	UNID	7	R\$ 1.668,87	mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos	R\$ 11.682,09	onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e nove centavos
3	Fogão a gás 4 bocas cor: branca; material: aço esmaltado; bocas: 4 acendimento: manual queimadores: 4 pequenos;/ potência dos queimadores 4 (2kw), painel: manual; botões: removíveis; grades de mesa: dupla; capacidade do forno: aproximadamente 35 litros; prateleiras do forno: removíveis; forno: autolimpante; com pé, proteção térmica traseira; consumo de gás: classe a garantia - 12 meses de garantia legal.	ESMALTEC	UNID	4	R\$ 551,87	quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos	R\$ 2.207,48	dois mil, duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos
4	Conjunto de mesa para cozinha em madeira 04 lugares; com 04 cadeiras em madeira; tampo da mesa em 100% mdp; na cor branca; medindo (1,20 x 0,77)m., na altura mínima de 770 mm; pintura em uv de alto brilho; na cor branca; com assento da cadeira em korino ou espuma 18 revestido com tecido 100% poliéster e encosto de madeira ou similar.	SÃO CARLOS	UNID	4	R\$ 806,20	oitocentos e seis reais e vinte centavos	R\$ 3.224,80	três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
5	Longarina com assento e encosto em polipropileno (pp) com 3 lugares assento e encosto com formato ergonômico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos. assento e encosto: - assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 150mm (altura mínima); - ângulo de inclinação do assento para trás de 5º; - ângulo entre o assento e o encosto de 98º. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - assento e encosto fixados à estrutura de forma não-aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade prematuramente; - assento e encosto na cor azul escuro não translúcido. estrutura: - estrutura dos pés confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm), com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso; - estrutura para sustentação dos assentos composta por 2 travessas em tubo de aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm); - nas partes metálicas deve ser aplicar pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster; - soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - estrutura metálica na cor preto não translúcido. - todos os pontos de fixação com estrutura (encosto, assento e demais partes) devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças.	RIVEL	UNID	25	R\$ 231,26	duzentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 5.781,50	cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06.668547-8 | Rua João Pitombeira, nº 13, Centro - Senador Pompeu/CE

Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamento@maxxidistribuidora.com.br
Para Cotação: licitação@maxxidistribuidora.com.br | Para Pagamento: financeiro@maxxidistribuidora.com.br

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



6	<p>Arquivo frontal de aço com 4 gavetas arquivo frontal de aço para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. - dimensões: 1.335 mm (altura) x 470 mm (largura) x 710 mm (profundidade); - chapa de aço sae 1010/1020; corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75 mm); - gavetas em chapa 24 (0,60 mm); - trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm); - haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5 mm); - fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60 mm); - puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados; - fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; - chaves em duplicata; - compressores para pastas em todas as gavetas; - porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; - gavetas dotadas de corredeiras providas de rolamentos em número de oito por gaveta; - nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes; as gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça, os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta; - profundidade mínima útil da gaveta = 620 mm; - os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras; - armário na cor cinza chumbo.</p>	PANDIN	UNID	15	R\$ 942,65	novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 14.139,75	quatorze mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos
7	<p>Cadeira giratória sem braços cadeira giratória com rodízio assento e encosto com formato ergonômico injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, cor azul escuro não translúcido. Assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 300mm (altura mínima); - ângulo de inclinação do assento para trás de 5º; - ângulo entre o assento e o encosto de 98º; assento e encosto fixados a estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente; - estrutura confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm) com coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; - base em formato de estrela com 5 pontas; - rodízios duplo, com rodas de 50 mm (mínimo), rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (tipo w), que apresentem banda de rodagem macia; - manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado; - todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento; - os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; - em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; - soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - as partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada; - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - todos os pontos de fixação do encosto, assento e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - estrutura e rodízios na cor preto não translúcido</p>	RIVEL	UNID	45	R\$ 112,92	cento e doze reais e noventa e dois centavos	R\$ 5.081,40	cinco mil e oitenta e um reais e quarenta centavos





<p>8</p> <p>Cadeira giratória sem braços cadeira giratória com rodízio assento e encosto com formato ergonômico injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, cor azul escuro não translúcido. Assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima); - encosto: 450mm (largura mínima) x 300mm (altura mínima); - ângulo de inclinação do assento para trás de 5º; - ângulo entre o assento e o encosto de 98º; assento e encosto fixados a estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente; - estrutura confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm) com coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; - base em formato de estrela com 5 pontas; - rodízios duplo, com rodas de 50 mm (mínimo). rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (tipo w), que apresentem banda de rodagem macia; - manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado; - todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento; - os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; - em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos; - soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; - as partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada; - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - todos os pontos de fixação do encosto, assento e demais partes com estrutura devem ser feitas com parafusos metálicos não aparentes e sem presença de folgas ou frestas entre as peças; - estrutura e rodízios na cor preto não translúcido.</p>	<p>RIVEL</p>	<p>UNID</p>	<p>30</p>	<p>R\$ 226,68</p>	<p>duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos</p>	<p>R\$ 6.800,40</p>	<p>seis mil e oitocentos reais e quarenta centavos</p>
<p>9</p> <p>Estante de aço. Possui quatro colunas e quatro prateleiras removíveis. Dimensões: altura: 1.800 mm a 1.980 mm; largura 930 mm a 940 mm; profundidade: 300 mm a 350 mm. - colunas em aço sae 1010/1020, perfil "I", com espessura mínima de 1,9 mm; - quatro prateleiras removíveis e ajustáveis, com espessura de 0,90 mm, com dobras triplas em todo o perímetro, fixadas com parafusos e porcas. (opcional: placa de osb de 20 mm de espessura sobre a prateleira); - aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, brilhante, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes; - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, ebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas; - para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material; - os parafusos para fixação, quando ocorrerem, devem ser em metal. - estante na cor cinza chumbo.</p>	<p>ARX</p>	<p>UNID</p>	<p>25</p>	<p>R\$ 198,24</p>	<p>cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos</p>	<p>R\$ 4.956,00</p>	<p>quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais</p>
<p>10</p> <p>Bebedouro de coluna para galão de 20 litros - bebedouro elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada; - capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30º; - medidas aproximadas: largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. - gabinete com proteção uv. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. - deve ser aprovado pelo inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação; - cor cinza chumbo.</p>	<p>ESMALTEC</p>	<p>UNID</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 816,95</p>	<p>oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos</p>	<p>R\$ 3.267,80</p>	<p>três mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos</p>




11	Bebedouro conjugado de coluna com acessibilidade para cadeirantes bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo Inmetro. Dimensões e tolerâncias: - altura: 960mm; - altura parte conjugada: 650mm; - largura: 660mm; - profundidade: 291mm; - tolerância: +/-10%. pia em aço inox aisi 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jato; - gabinete em aço inox aisi 304.; - torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo; - reservatório de água em aço inox aisi 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido; - filtro de carvão ativado com vela sintetizada; - termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15º c; - compressor de 1/10 de hp, com gás ecológico; - protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema); - dreno para limpeza da cuba; - ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; - voltagem: 220v; - capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.); - não possui cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; - o bebedouro deve ser acessível, em conformidade à nbr 9050/2005, no que couber. - produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "aprovado".	IBBC	UNID	5	R\$ 1.591,80	mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos	R\$ 7.959,00	sete mil, noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos
12	Ventilador de coluna (coluna com mínimo de 150 cm), grade de proteção removível; 03 aletas de pás na hélice do ventilador; 60 cm de diâmetro; com chave de inclinação regulável; 03 velocidades ou mais; oscilante sim; rotação máxima: 1.300 rpm ou superior; potência 150 watts ou superior; corrente: 220 v ou bivolt; selo ruído: sim. Garantia 1 ano.	VENTISOL	UNID	15	R\$ 399,73	trezentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos	R\$ 5.995,95	cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos
13	Lixeira 15 litros com pedal cesto de lixo com pedal, confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente de alta qualidade produto atóxico, capacidade volumétrica para 15 litros, nas medidas de 330 mm de altura x 295 mm largura x 315 mm.	LARPLAST	UNID	25	R\$ 110,10	cento e dez reais e dez centavos	R\$ 2.752,50	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL							R\$ 86.796,07	oitenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos

MATERIAL DE INFORMÁTICA		MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
14	Impressora jato de tinta multifuncional colorido. Funções: copladora, scanner, impressora; conectividade: usb; alimentação: bivolt; sistema de abastecimento: tanque de tinta "bulkink" (sem adaptação); cartuchos: amarelo/magenta/ciano/preto; 01refil preto, 01refil ciano, 01 refil magenta, 01 refil amarelo.	EPSON	UNID	8	R\$ 1.320,08	mil trezentos e vinte reais e oito centavos	R\$ 10.560,64	dez mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos
15	Computador de desktop básico com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10, memória ram de 4 gb ddr3 1600mhz, disco rígido 500gb, monitor 18,5" (1366x768), mouse usb 800dpi 3 botões incluindo scroll (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional windows 10, garantia mínima de 12 meses, teclado usb abnt2 107teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface de vídeo integrada e unidade de disco óptico cd/dvd rom.	BRASINT	UNID	3	R\$ 2.600,15	dois mil e seiscentos reais e quinze centavos	R\$ 7.800,45	sete mil e oitocentos reais e quarenta e cinco centavos
16	Monitor de led tamanho da tela [polegadas]: 18,5 contraste: 5.000.000:1 tempo de resposta: 5ms brilho: 250 cd/m resolução máxima: 1366 x 768@60hz pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm suporte de cores: 16,7 m sinal de vídeo: analógico / digital d-sub[rgb]; sim dvi: sim.	AOC	UNID	3	R\$ 666,71	seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos	R\$ 2.000,13	dois mil reais e treze centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06.668547-8 | Rua João Pitombeira, nº 13, Centro - Senador Pompeu/CE
 Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamento@maxxidistribuidora.com.br
 Para Cotação: licitação@maxxidistribuidora.com.br | Para Pagamento: financeiro@maxxidistribuidora.com.br

[Handwritten signatures and initials]



17	Estabilizador p/equipamento de informática, microprocessado, de 1500va/1500w, com 3 estágios, tensão de entrada 115v/220v, tensão de saída 115v, corrente nominal 14,0 vac, variação de tensão de entrada 89,1 a 140,9, regulação de saída +/- 6%, tempo de resposta 93%, frequência nominal 60hz, não introduz, com leds de sinalização para rede alta, normal ou baixa na entrada, chave liga/desliga para rede alta, normal ou baixa na entrada, chave liga/desliga liga/desliga, embutido, com 6 tomadas de saída.	BMI	UNID	8	R\$ 598,70	quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos	R\$ 4.789,60	quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL							R\$ 25.150,82	vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e oitenta e dois centavos

MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR								
ITEM	MATERIAL	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
18	Mesa (maca) de exame clínico - aço inox - leito estofado móvel; especificações:- maca fixa para exames clínico e fisioterapia adulto;- estrutura tubular em aço inox redondo;- leito estofado revestido em couro; - cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; - pés com ponteiros plástica;- capacidade 140kg; dimensões: - comprimento: 1,85 m - altura: 0,80 m - largura: 0,60 m.	TUBO MED	UNID	14	R\$ 1.133,40	mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos	R\$ 15.867,60	quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos
19	Autoclave horizontal, 60 a 75 litros; digital com display de lcd; voltagem 220v; desaceleração e despressurização automática.; capacidade 54 litros.; teclado de controle na cor azul.; tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza.; câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado; secagem ultra eficiente com porta fechada.; possibilita a transferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão usb.; possui indicação de falta de água no reservatório; 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.; 2 anos de garantia.	OLIDEF	UNID	5	R\$ 2.512,34	dois mil, quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos	R\$ 12.561,70	doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos
20	Ventilador de coluna (coluna com mínimo de 150 cm), grade de proteção removível; 03 aletas de pás na hélice do ventilador; 60 cm de diâmetro; com chave de inclinação regulável; 03 velocidades ou mais; oscilante sim; rotação máxima: 1.300 rpm ou superior; potência 150 watts ou superior; corrente: 220 v ou bivolt; selo ruído: sim. Garantia 1 ano.	ORTOSÍNTESE	UNID	4	R\$ 22.946,01	vinte e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e um centavo	R\$ 91.784,04	noventa e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos
21	Biombo duplo hospitalar em aço inox, cortinas pvc impermeável com rodízios; especificações:- biombo triplo com cortinas em lona plástica/pvc branco;- dobrável com eixos giratórios- estrutura tubular em aço inox.- pés com ponteiros de borracha e rodízios giratório de ø 2" nas bandeiras laterais. dimensões aproximadas:aberto 1,20 x 0,55 x 0,80 garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	TUBO MED	UNID	7	R\$ 600,04	seiscentos reais e quatro centavos	R\$ 4.200,28	quatro mil e duzentos reais e vinte e oito centavos
VALOR TOTAL							R\$ 124.413,62	cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 236.360,51	duzentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06.668547-8 | Rua João Pitombeira, nº 13, Centro - Senador Pompeu/CE

Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamento@maxxidistribuidora.com.br

Para Cotação: licitação@maxxidistribuidora.com.br | Para Pagamento: financeiro@maxxidistribuidora.com.br

Handwritten signatures and initials.

Handwritten initials.



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

SENADOR POMPEU-CE, 14 DE AGOSTO DE 2020.

*Maxxi Distribuidora de Medicamentos
Hospitalares Eireli*

CNPJ: 05.199.870/0001-55

CGF: 06.668.547-8

Rua João Pitombeira, Nº 13, Centro
Senador Pompeu - Ceará

Max Jefferson Assunção da Silva
Max Jefferson Assunção da Silva

RG: 200.809.712.235-8

CPF: 734.932.953-91

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06.668547-8 | Rua João Pitombeira, nº 13, Centro - Senador Pompeu/CE

Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamento@maxxidistribuidora.com.br

Para Cotação: licitação@maxxidistribuidora.com.br | Para Pagamento: financeiro@maxxidistribuidora.com.br